

# HB401-F□-V\*AB PID调节；固态继电器控制输出，带二组报警

**C-Lin** 欣灵电气



单 价: 233.00

装箱数: 48

## 产品属性

测量信号: 热电偶 : K、E、J；热电阻 : Pt100、Cu50

控制方式: 二位式继电器通断控制;PID调节继电器通断控制;PID调节驱动SSR电压控制

报警方式: 一组报警继电器触点输出；二组报警继电器触点输出

工作电源: AC100~240V

外形尺寸: 48×96×78mm

开孔尺寸: 45×92mm

附加功能: 通讯功能、变送功能

典型应用: 用于挤塑机、回流焊机、鞋机等场合

备注: 多种传感器输入用户任意设定



扫描二维码查看产品文档

## 联系电话

电话: 0533-2286611

微信: 18053391986

HB101、HB401、HB701、HB901系列智能温控仪，是专为精确温度控制设计的智能设备，广泛应用于工业自动化、电力系统、石油、化工、冶金、煤炭、轻工、纺织等多个领域。它通过高精度测量和智能算法，能够实时监测设备的温度变化，具备多种报警和控制功能，确保设备在安全温度范围内运行。该温控仪还支持智能设定与记忆功能，可通过按键整定方式设定温度参数，具有故障记录功能，保护后能显示故障时的温度值及类别，为设备的稳定运行提供可靠保障。

更多详细内容请电话咨询

**XM** 欣米电气