

HCS-15 智能温度除湿器

C-Lin 欣灵电气



单 价: 395.00

装箱数: 60

产品属性

输入规格: 1 路温湿度输入模块 (内置)

测量范围: 温度 : -19°C ~ 99°C

工作电源: 220VAC,50/60Hz, 默认除湿功率为 15W, 如需其他功率订购请说明

推荐除湿空间: 0.5 ~ 1m3

工作电源: 温度 0 ~ 50°C, 湿度 ≤ 85% RH 的无腐蚀性场合

配管长度: 耐高温硅胶管, 标配长度 1 米 其它尺寸订货时说明



扫描二维码查看产品文档

联系电话

电话: 0533-2286611

微信: 18053391986

HD 系列智能多路巡检仪 (160×80) 是一款专为多点温度测量与监控设计的智能仪表, 广泛应用于工业自动化、电力系统、化工、冶金等需要多点温度监测的场合。它具备高精度测量、多路信号输入和智能报警功能, 能够实时监控多个测温点的温度变化, 确保设备运行安全。

该巡检仪采用先进的数字处理技术, 操作简便, 显示清晰, 支持多种温度传感器输入, 可广泛应用于工业生产过程中的温度监控与管理。

更多详细内容请电话咨询

XM 欣米电气