

HD-C800-0822-C4系列(带RS485模块)

C-Lin 欣灵电气



单 价: 875.00

装箱数: 40

产品属性

测量信号: 热电偶 : K、E；热电阻 : Pt100、Cu50

巡检点路: 1-8路

巡检方式: 自动巡检和手动巡检

巡检时间: 自动巡检时间0-100秒内设置

报警方式: 上限报警、下限报警

报警输出: 继电器触点(控制回差可调)

触点容量: 无源AC220V 3A (阻性负载)

通信接口: RS485(选配)

工作电源: AC220V

外形尺寸: 160×80×103.5mm

开孔尺寸: 152×76mm

安装方式: 面板式

典型应用: 用于粮库、成套柜、电机保护等场合的多点温度监控



扫描二维码查看产品文档

联系电话

电话: 0533-2286611

微信: 18053391986

HD 系列智能多路巡检仪 (160×80) 是一款专为多点温度测量与监控设计的智能仪表，广泛应用于工业自动化、电力系统、化工、冶金等需要多点温度监测的场合。它具备高精度测量、多路信号输入和智能报警功能，能够实时监控多个测温点的温度变化，确保设备运行安全。

该巡检仪采用先进的数字处理技术，操作简便，显示清晰，支持多种温度传感器输入，可广泛应用于工业生产过程中的温度监控与管理。

更多详细内容请电话咨询

XM 欣米电气