

HH48-N-101T2(E5C4)改进型 二位式调节，降温模式

C-Lin 欣灵电气



扫描二维码查看产品文档

联系电话

电话: 0533-2286611

微信: 18053391986

单 价: **136.00** 装箱数: 50

产品属性

输入信号: 热电偶 : K、J
测量误差: ≤1.0级
控制方式: 二位式继电器触点通断控制；时间比例式继电器触点通断控制；
设定方式: 轻触开关设定
工作电源: AC220V、AC380V
外形尺寸: 48×48×95mm
开孔尺寸: 45×45mm
安装方式: 面板式、导轨式
典型应用: 用于烘干箱、烤箱、塑料机械等加热设备控温要求一般的场合

出口型温控仪是一款专为国际市场设计的高精度温度控制设备，适用于多种工业环境。它具备精确的温度测量和控制功能，能够实时监测并调节设备温度，确保工艺流程的稳定运行。该温控仪采用先进的传感器技术和智能控制算法，具有响应速度快、控制精度高、操作简便等特点。它广泛应用于食品加工、制药、化工、塑料加工等行业，特别适合对温度控制精度要求较高的出口型生产线，为用户提供可靠、高效的温度控制解决方案。

更多详细内容请电话咨询

欣米电气