

TDK0302(标准配置：温湿度传感器+3米引线)

C-Lin 欣灵电气



单 价: 350.00

装箱数: 40

产品属性

温度测量: -40.0~99.9°C

湿度测量: 0~99.9%RH

测量误差: 温度 : ($\leq \pm 0.5\%$ FS) ; 湿度 : ($\leq \pm 4.5\%$ FS)

控制方式: 加温加湿模式、加温除湿模式、降温加湿模式、降温除湿模式

控制输出: 一路温度一路湿度继电器触点

触点容量: 3A AC250V(阻性)

工作电源: AC/DC 100-240V

外形尺寸: 72x72x78mm

开孔尺寸: 68x68mm

安装方式: 面板式



扫描二维码查看产品文档

联系电话

电话: 0533-2286611

微信: 18053391986

智能温湿度控制器 (72×72) 是一款高效精准的环境监测与控制设备，适用于各类需要温湿度调节的场所。它采用先进的传感器技术，能够实时监测环境温湿度，并通过智能算法自动控制加热、制冷、除湿等功能，确保环境参数稳定在设定范围内。该控制器具有操作简便、响应迅速的特点，支持多种控制模式，可满足不同用户的需求。广泛应用于机房、仓库、实验室、温室大棚等场所，为设备运行和物品储存提供理想的环境保障。

更多详细内容请电话咨询

 欣米电气