

# XMTD-2201F2、2202F2(改进型)(上下限回差控制，降温模式)

C-Lin 欣灵电气



单 价: 152.00

装箱数: 40

## 产品属性

输入信号: 热电偶 : K、E；热电阻 : Pt100、Cu50

测量误差: ≤1.0级

调节方式: 三位式继电器触点通断控制；回差控制（加温或降温模式）；

设定方式: 轻触开关设定（代替电位器设定）

工作电源: AC220V、AC380V

外形尺寸: 72×72×90mm

开孔尺寸: 68×68mm

安装方式: 面板式

典型应用: 用于烘干箱、烤箱、塑料机械等场合



扫描二维码查看产品文档

## 联系电话

电话: 0533-2286611

微信: 18053391986

XMT、XMTD、XMTA 系列数显温控仪是一种高精度的温度控制设备，适用于多种工业加热和制冷场景。其核心功能是通过精确测量和智能控制，实现温度的精准调节和稳定维持。该系列产品具备高精度测量、多种控制模式以及快速响应的特点，能够有效提高生产效率和产品质量。广泛应用于化工、制药、食品加工、塑料成型等行业，为各类加热炉、反应釜、干燥箱等设备提供可靠的温度控制解决方案。

更多详细内容请电话咨询

 欣米电气