

XMTE-5011、5012 二位式控制,带一组报警

C-Lin 欣灵电气



单 价: 189.00

装箱数: 60

产品属性

测量信号: 热电偶 : K、E、J；热电阻 : Pt100、Cu50

控制方式: 二位式继电器通断控制PID 调节继电器通断控制PID 调节驱动SSR 电压控制

报警方式: 一组报警继电器触点输出 二组报警继电器触点输出

工作电源: AC220V

外形尺寸: 48×96×91mm

开孔尺寸: 45×92mm

安装方式: 面板式

典型应用: 用于烘干箱、烤箱、塑料机械等加热设备

备注: 多种传感器输入用户任意设定



扫描二维码查看产品文档

联系电话

电话: 0533-2286611

微信: 18053391986

XMTE-5000 系列智能温控仪是一款高精度温度控制设备，专为工业自动化和精密制造领域设计。它采用先进的传感器技术和智能控制算法，能够实时监测和调节温度，确保设备运行在最佳状态。该温控仪具备多种智能功能，如温度补偿、自适应调节和故障报警，操作简便且可靠性高。广泛应用于塑料成型、橡胶加工、食品烘焙、制药设备等行业，为生产过程提供精准的温度控制解决方案。

更多详细内容请电话咨询

 欣米电气