

HCD194E-9SY(LCD 液晶显示)96×96 新款

C-Lin 欣灵电气



扫描二维码查看产品文档

联系电话

电话: 0533-2286611

微信: 18053391986

单 价: **540.00** 装箱数: 30

产品属性

输入信号: 三相交流电流、电压
显示方式: LCD液晶显示
测量参数: 电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电能等
测量误差: 电压：0.5级；电流：0.5级；频率：0.5级；功率：1.0级；电能：1.0级
输入方式:: 三相三线、三相四线(可设)
输出信号: 通讯接口：RS485；脉冲输出：2路电能脉冲
变比范围: 电流CT(倍率)、电压PT(倍率)
工作电源: AC220V
外形尺寸: 96×96×85mm
开孔尺寸: 91×91mm
安装方式: 面板式

HCD194E 系列智能多功能电力仪表是一款集多种电力参数测量与分析于一体的智能设备，广泛应用于工业自动化、电力系统、建筑、交通等领域。它能够实时监测电压、电流、功率等关键电力参数，具备高精度测量和数据处理能力。该仪表支持多种通信接口，可方便地接入自动化监控系统，实现远程监控与数据分析。其独特的智能诊断功能，能够快速识别电力系统中的异常情况，为电力设备的安全运行和高效管理提供有力支持。

更多详细内容请电话咨询

欣米电气