

CHA38S-F(100 200 360 400 600)

Lin 欣灵电气



单 价: **223.00** 装箱数: 50

产品属性

规格型号: CHA38S-N/E/F-(100、200、360、400、600)

主要尺寸: 外径 $\Phi 38\text{mm}$; 轴径 $\Phi 6\text{mm}$

工作电源: $\text{DC}5-24\text{V}\pm 10\%$

输出方式: N: NPN 集电极开路输出; E: 电压脉冲输出;
F: 互补输出;

脉冲数: 100、200、360、400、600

输出相: A B

出线方式: G: 线侧出

典型应用: 钢筋调直切断机、旋切机、压瓦机、冲床、配套计米器、计数器应用 (抗震性强、适合恶劣环境)



扫描二维码查看产品文档

联系电话

电话: 0533-2286611

微信: 18053391986

CHA38S 型 (AB 两路信号) (S: 实心轴) 是一款高性能的电动机保护器, 适用于工业自动化和电力系统等多种应用场景。它具备过载、堵转、断相、三相不平衡等多种保护功能, 通过高精度测量和智能算法, 能够实时监测电动机的运行状态, 确保设备安全运行。该保护器支持智能设定与记忆功能, 可通过按键整定方式设定额定电流等参数, 同时具备故障电流自锁技术, 保护后能显示故障时的电流值及类别, 为电动机的安全运行提供全面保障。

更多详细内容请电话咨询

欣米电气