

C-Lin 欣灵电气



单 价: 262.00

装箱数: 50

产品属性

规格型号: CHB38S-N/E/F/L-(100、200、300、360、400、500、600、800、1000、1024、1200、2000、2500)

主要尺寸: 外径Φ38mm；轴径Φ6mm

工作电源: DC5-24V±10%

输出方式: N : NPN 集电极开路输出；E : 电压脉冲输出
F : 互补输出；L : 驱动输出

脉冲数: 100、200、300、360、400、500、600、800、1000、1024、1200、2000、2500

输出相: A B Z 或 A B Z -A -B -Z

出线方式: G : 线侧出

典型应用: 折弯机、弯管机、太阳能切割机、玻璃机械及食品包装机行业



扫描二维码查看产品文档

联系电话

电话: 0533-2286611

微信: 18053391986

CHB38S 型 (ABZ 三路信号)(S : 实心轴) 是一款高性能的电动机保护装置，专为工业自动化和电力系统设计。它具备高精度的测量能力和智能保护算法，能够实时监测电动机的运行状态，提供过载、堵转、断相等多种保护功能。该保护器采用实心轴设计，结构紧凑，安装方便，适用于各种复杂工况。它还支持智能设定与记忆功能，可通过按键整定方式设定额定电流等参数，具备故障电流自锁技术，保护后能显示故障时的电流值及类别，为电动机的安全运行提供全面保障。

更多详细内容请电话咨询

XM 欣米电气