

CHB38S-N-(100 200 300 360 400)

C-Lin 欣灵电气



单 价: **249.00** 装箱数: 50

产品属性

规格型号: CHB38S-N/E/F/L-(100、200、300、360、400、500、600、800、1000、1024、1200、2000、2500)

主要尺寸: 外径 $\Phi 38\text{mm}$; 轴径 $\Phi 6\text{mm}$

工作电源: DC5-24V $\pm 10\%$

输出方式: N: NPN 集电极开路输出; E: 电压脉冲输出
F: 互补输出; L: 驱动输出

脉冲数: 100、200、300、360、400、500、600、800、1000、1024、1200、2000、2500

输出相: A B Z 或 A B Z -A -B -Z

出线方式: G: 线侧出

典型应用: 折弯机、弯管机、太阳能切割机、玻璃机械及食品包装机行业



扫描二维码查看产品文档

联系电话

电话: 0533-2286611

微信: 18053391986

CHB38S 型 (ABZ 三路信号) (S: 实心轴) 是一款高性能的电动机保护装置, 专为工业自动化和电力系统设计。它具备高精度的测量能力和智能保护算法, 能够实时监测电动机的运行状态, 提供过载、堵转、断相等多种保护功能。该保护器采用实心轴设计, 结构紧凑, 安装方便, 适用于各种复杂工况。它还支持智能设定与记忆功能, 可通过按键整定方式设定额定电流等参数, 具备故障电流自锁技术, 保护后能显示故障时的电流值及类别, 为电动机的安全运行提供全面保障。

更多详细内容请电话咨询

欣米电气