

CHG38S-N-(500 600 800 1000 1024 1200)



单 价: 376.00 装箱数: 50

产品属性

规格型号: CHG38S-N/E/F/L-(100、 200、 300、 360、 400、 500、 600、 800、 1000、 1024、 1200、 2000、 2500)

主要尺寸: 外径 Φ 38mm ; 轴径 Φ 6mm

工作电源: DC5-24V $\pm$ 10 %

输出方式: N : NPN 集电极开路输出 ; E : 电压脉冲输出
F : 互补输出 ; L : 驱动输出

脉冲数: 100、 200、 300、 360、 400、 500、 600、 800、 1000、 1024、 1200、 2000、 2500

输出相: A B Z 或 A B Z -A -B -Z

出线方式: G : 线侧出

应用行业: 石材机械、 机器人等自动化领域



扫描二维码查看产品文档

联系电话

电话: 0533-2286611

微信: 18053391986

CHG38S 型是一款高性能的电动机保护装置，专为工业环境中的电动机安全运行设计。它采用先进的微处理器技术，能够实时监测电动机的电流、电压等关键参数，具备过载、堵转、断相、三相不平衡、过压、欠压等多种保护功能。该保护器操作简便，支持按键整定和参数记忆，可快速设定额定电流等参数。在电力系统、化工、冶金等行业中，CHG38S 型凭借其高精度测量和智能算法，为电动机提供全方位的保护，确保设备稳定运行，降低维护成本。

更多详细内容请电话咨询

