

LX-ME/8112

C-Lin 欣灵电气



单 价: **36.30** 装箱数: 120

产品属性

- 操作速度: 0.5mm~50cm/sec
- 动作频率: 机械：120次/分；电气：30次/分
- 接点电阻: 25mΩ以下(初期)
- 绝缘电阻: 100MΩ以上(在500VDC以下)
- 耐电压: 非连接端子间1000VAC，50/60Hz持续1min；载电流与无载电流零件间1500VAC，50/60Hz 持续1min；端子 and 接地之间，1500VAC，50/60Hz持续1min；
- 振动: 误动作耐久：10Hz~55Hz，1.5mm双振幅
- 冲击: 机械耐久：1000m/S2；误动作耐久：300m/S2
- 周围温度: 使用时：-5℃ ~+65℃
- 环境温湿度: < 95%RH
- 保护构造: IP65



扫描二维码查看产品文档

联系电话

电话: 0533-2286611
微信: 18053391986

LX-ME/8000 系列行程开关是一种高精度位置检测装置，适用于工业自动化设备的位置控制。它采用先进的触发技术和稳定的机械结构，能够精确检测机械运动部件的位置，确保设备运行的准确性和安全性。该行程开关具有响应速度快、可靠性高、抗干扰能力强等特点，广泛应用于机床、输送设备、自动化生产线等场合，为工业自动化提供可靠的限位和位置反馈解决方案。

更多详细内容请电话咨询

