

LXW-511Z

Glin 欣灵电气



单 价: 17.60 装箱数: 480

产品属性

操作速度: 0.01mm~1m/s

动作频率: 机械: 240次/分; 电气: 20次/分

接触电阻: 15mΩ以下 (初期值)

绝缘电阻: 100MΩ以上 (在DC500V以下)

发热电流: Ith: 15A

电气参数: AC380V、AC220V/1.5A DC220V/0.3A

耐电压: 非连接端子之间1890V, 50/60Hz 1min端子与非带电金属间2500V, 50/60Hz 1min端子与接地间2500V, 50/60Hz 1min

振动: 误动作耐久: 10Hz~55Hz, 1.5mm 双振幅

冲击: 机械耐久: 1000m/S2; 误动作耐久: 300m/S2

使用环境: 温度: -10℃~+80℃ (不结冰); 湿度: < 90%RH



扫描二维码查看产品文档

联系电话

电话: 0533-2286611

微信: 18053391986

LXW-5 系列微动开关是一种高性能的电气控制元件, 适用于各种需要精确控制的场合。它具有高灵敏度和高可靠性, 能够快速响应并准确切换电路状态。该系列微动开关采用紧凑设计, 安装方便, 适合在有限空间内使用。其主要特点包括快速动作、高接触压力和良好的耐久性。LXW-5 系列广泛应用于家电、工业设备、汽车电子等领域, 为设备的精确控制和安全运行提供保障。

更多详细内容请电话咨询

XM 欣米电气