

LXW-AZ7121

C-Lin 欣灵电气



单 价: **20.80** 装箱数: 200

产品属性

- 操作速度: 0.5mm~0.5m/s
- 动作频率: 机械：120次/分；电气：20次/分
- 接触电阻: 50mΩ以下（初期值）
- 绝缘电阻: 100MΩ以上（在DC500V以下）
- 发热电流: Ith：10A
- 电气参数: AC380V、AC220V/1A；DC220V/0.3A
- 耐电压: 非连接端子之间1890V，50/60Hz 1min端子与非带电金属间2500V，50/60Hz 1min端子与接地间2500V，50/60Hz 1min
- 振动: 误动作耐久：10Hz~55Hz，1.5mm 双振幅
- 冲击: 机械耐久：1000m/S2；误动作耐久：300m/S2
- 使用环境: 温度：-10℃~+80℃（不结冰）；湿度：< 90%RH
- 防护等级: IP63



扫描二维码查看产品文档

联系电话

电话: 0533-2286611

微信: 18053391986

LXW-AZ7000 系列微动开关是一种高性能的电气控制元件，广泛应用于各种机械、电器设备中。它采用独特的杠杆传动结构，具备高灵敏度和高可靠性，能够快速响应并准确切换电路状态。该系列微动开关具有小型化、高寿命、高灵敏度等特点，特别适合在有限空间内实现精确控制。它广泛应用于家电、汽车、工业自动化设备等领域，为各种设备的开关控制提供稳定可靠的解决方案。

更多详细内容请电话咨询

