

LXW-AZ7166 (短、长杠杆)

C-Lin 欣灵电气



单 价: **27.40** 装箱数: 200

产品属性

操作速度: 0.5mm~0.5m/s

动作频率: 机械: 120次/分; 电气: 20次/分

接触电阻: 50mΩ以下 (初期值)

绝缘电阻: 100MΩ以上 (在DC500V以下)

发热电流: Ith: 10A

电气参数: AC380V、AC220V/1A; DC220V/0.3A

耐电压: 非连接端子之间1890V, 50/60Hz 1min端子与非带电金属间2500V, 50/60Hz 1min端子与接地间2500V, 50/60Hz 1min

振动: 误动作耐久: 10Hz~55Hz, 1.5mm 双振幅

冲击: 机械耐久: 1000m/S2; 误动作耐久: 300m/S2

使用环境: 温度: -10℃~+80℃ (不结冰); 湿度: < 90%RH

防护等级: IP63



扫描二维码查看产品文档

联系电话

电话: 0533-2286611

微信: 18053391986

LXW-AZ7000 系列微动开关是一种高性能的电气控制元件，广泛应用于各种机械、电器设备中。它采用独特的杠杆传动结构，具备高灵敏度和高可靠性，能够快速响应并准确切换电路状态。该系列微动开关具有小型化、高寿命、高灵敏度等特点，特别适合在有限空间内实现精确控制。它广泛应用于家电、汽车、工业自动化设备等领域，为各种设备的开关控制提供稳定可靠的解决方案。

更多详细内容请电话咨询

XM 欣米电气