

CBOX100-4G连接欣灵云平台专用网关，RS232通讯接口，导轨安装方式，外型尺寸：30×110×66mm，供电电源 DC24V

Clin 欣灵电气



单 价: **678.00**

装箱数: N/A

产品属性

工作电源: DC24V

支持频段: LTE-TDD: 最大下行速率 7.5Mbps 最大上行速率 1Mbps
LTE-FDD: 最大下行速率 10Mbps 最大上行速率 5Mbps
LTIE: LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 LTE-FDD: B1/
B3/B5/B8

发射功率: Class3(23dBm±2dB) for LTE TDD
bands Class3(23dBm±2dB) for LTE FDD bands

网络协议: 支持 TCP/UDP/MQTT 协议

射频接口: SMA-K (外螺纹内孔)

波特率: 最大支持 460800, 默认 115200bps

数据接口: RS232/RS485

外形尺寸: CBOX1 : 30×110×66mm CBOX2 :
75.3×90.7×21mm



扫描二维码查看产品文档

联系电话

电话: 0533-2286611

微信: 18053391986

CZD系列拓展模块是一款高效灵活的工业自动化配件，主要用于扩展设备的控制与监测功能。它具备强大的信号采集与处理能力，能够实时传输准确数据，支持多种通信协议，确保与各类自动化系统无缝对接。该模块设计紧凑，安装便捷，适用于机械制造、电子设备、智能建筑等多种工业场景，为系统集成与功能拓展提供可靠支持。

更多详细内容请电话咨询

XM 欣米电气