

XLEC-D1-1S0808T0-A，8进8出晶体管输出，带RS485*1、RS232*1、USB*1，不支持PLC扩展模块，额定电压：AC220V



单 价: 617.00 装箱数: 70

产品属性

- 工作电源: AC220V
- 输出方式: 继电器输出、晶体管输出
- 拓展模块: 不支持
- 高速接口: 2路高速计数输入，2路高速脉冲输出（见具体型号）
- 接口: RS232*1、RS485*1、USB*1
- 通讯协议: 标准的MODBUS RTU协议、自由口通讯
- 外形尺寸: 16点:70.8×108×88.3mm; 24点和32点: 108.7×108×88.3mm;40点 60点:177.2×108×88.3mm
- 安装方式: 导轨式、装置式
- 环境温度: 0℃-55℃



扫描二维码查看产品文档

联系电话

电话: 0533-2286611

微信: 18053391986

可编程控制器系列，是工业自动化领域的核心控制设备，适用于各类自动化生产线、机械制造、物流仓储等场景。它具备强大的逻辑控制功能，可实现复杂任务的自动化操作。支持多种通信协议，便于与上位机及网络系统集成。其模块化设计，便于扩展与维护，确保系统稳定运行。

更多详细内容请电话咨询

