

XLEC-D3-1S0808R-A，8进8出继电器输出，带RS485*1、RS232*1、USB*1，支持PLC扩展模块，额定电压：AC220V

Clin 欣灵电气



单 价: **689.00** 装箱数: 70

产品属性

工作电源: AC220V

输出方式: 继电器输出、晶体管输出

拓展模块: 支持10路扩展

高速接口: 2路高速计数输入，2路或4路高速脉冲输出
(见具体型号)

接口: RS232*1、RS485*1、USB*1

通讯协议: 标准的MODBUS RTU协议、自由口通讯

外形尺寸: 16点:70.8×108×88.3mm; 24点和32
点:108.7×108×88.3mm;40点 60
点:177.2×108×88.3mm

安装方式: 导轨式、装置式

环境温度: 0℃-55℃



扫描二维码查看产品文档

联系电话

电话: 0533-2286611

微信: 18053391986

可编程控制器系列，是工业自动化领域的核心控制设备，适用于各类自动化生产线、机械制造、物流仓储等场景。它具备强大的逻辑控制功能，可实现复杂任务的自动化操作。支持多种通信协议，便于与上位机及网络系统集成。其模块化设计，便于扩展与维护，确保系统稳定运行。

更多详细内容请电话咨询

XM 欣米电气