

XLP530-G0.75S2DA



单 价: 870.00 装箱数: 8

产品属性

输入电压: 1PH AC220V 50/60Hz
输出电压: 3PH AC0-220V 0-500Hz
额定功率: 0.75kW 1.5kW 2.2kW
额定电流: 4A 7A 9.6A
控制方式: V/F控制、矢量控制
过载能力: 150% 额定电流 60s ; 190% 额定电流 1.5s
保护功能: 过压、过流、欠压、过热、短路
防护等级: IP20
外形尺寸: 170.2×84.6×138.1mm
安装尺寸: 67.3×157.5 及 35mm 导轨安装
冷却方式: 强制风冷
使用场所: 海拔高度≤1000米，超过高度需降额使用，室内无腐蚀性气体、液体等



扫描二维码查看产品文档

联系电话

电话: 0533-2286611
微信: 18053391986

XLP510系列高性能经济型变频器，是专为工业自动化领域设计的高效节能驱动设备。它具备强大的调速性能和稳定的运行特性，能够有效控制电动机的转速和转矩，满足不同生产场景的需求。该变频器采用先进的矢量控制技术，实现精确的速度和转矩调节，同时具备多种保护功能，确保设备安全运行。其简洁的操作界面和灵活的参数设置，使用户能够快速完成调试和配置。XLP510系列变频器广泛应用于风机、水泵、传送带等设备的调速控制，是工业自动化领域的理想选择。

更多详细内容请电话咨询

