

XLP530-G11T4MA



单 价: **2153.00** 装箱数: 4

产品属性

- 输入电压: 3PH AC380V 50/60Hz
- 输出电压: 3PH AC0-380V 0-500Hz
- 额定功率: 7.5Kw、11Kw
- 额定电流: 17A、25A
- 控制方式: V/F控制、矢量控制
- 过载能力: 150% 额定电流 60s ; 190% 额定电流 1.5s
- 保护功能: 过压、过流、欠压、过热、短路
- 防护等级: IP20
- 外形尺寸: 245×142×168mm
- 安装尺寸: 107×235mm
- 冷却方式: 强制风冷
- 使用场所: 海拔高度≤1000米, 超过高度需降额使用, 室内无腐蚀性气体、液体等



扫描二维码查看产品文档

联系电话

电话: 0533-2286611
微信: 18053391986

XLP510系列高性能经济型变频器，是专为工业自动化领域设计的高效节能驱动设备。它具备强大的调速性能和稳定的运行特性，能够有效控制电动机的转速和转矩，满足不同生产场景的需求。该变频器采用先进的矢量控制技术，实现精确的速度和转矩调节，同时具备多种保护功能，确保设备安全运行。其简洁的操作界面和灵活的参数设置，使用户能够快速完成调试和配置。XLP510系列变频器广泛应用于风机、水泵、传送带等设备的调速控制，是工业自动化领域的理想选择。

更多详细内容请电话咨询

