

XLP7000-G1.5T4MA

C-Lin 欣灵电气



单 价: **990.00** 装箱数: 20

产品属性

- 输入电压: 3PH AC380V 50/60Hz
- 输出电压: 3PH AC0-380V 0-500Hz
- 额定功率: 0.75Kw、1.5Kw、2.2Kw
- 额定电流: 2.5A、3.7A、5.3A
- 控制方式: V/F控制、矢量控制
- 过载能力: 150% 额定电流 60s ; 190% 额定电流 1.5s
- 保护功能: 过流、过压、欠压、过热、短路
- 防护等级: IP20
- 外形尺寸: 72x200x150.5mm
- 安装尺寸: 190.8x50mm(4-M4)
- 冷却方式: 强制风冷
- 使用场所: 海拔高度≤1000米，超过高度需降额使用，室内无腐蚀性气体、液体等



扫描二维码查看产品文档

联系电话

电话: 0533-2286611
微信: 18053391986

XLP7000系列高性能变频器是一款专为工业自动化领域设计的先进驱动设备，能够实现对电动机的精确调速与高效控制。它采用先进的矢量控制技术，具备快速动态响应和高精度转矩控制能力，可显著提升设备运行效率与稳定性。该变频器支持多种通信协议，便于与自动化系统集成，同时配备丰富的保护功能，确保设备安全可靠运行。广泛应用于风机、水泵、输送带等设备的变频调速控制，是现代工业自动化生产的理想选择。

更多详细内容请电话咨询

