

XLP7000-G22T4MA

欣灵电气



单 价: **3600.00** 装箱数: 5

产品属性

输入电压: 3PH AC380V 50/60Hz

输出电压: 3PH AC0-380V 0-500Hz

额定功率: 18.5Kw、22Kw

额定电流: 38A、45A

控制方式: V/F控制、矢量控制

过载能力: 150% 额定电流 60s ; 190% 额定电流 1.5s

保护功能: 过流、过压、欠压、过热、短路

防护等级: IP20

外形尺寸: 142x383x227.5mm

安装尺寸: 373.5x120/129mm(4-M4)

冷却方式: 强制风冷

使用场所: 海拔高度 ≤ 1000 米, 超过高度需降额使用, 室内无腐蚀性气体、液体等



扫描二维码查看产品文档

联系电话

电话: 0533-2286611

微信: 18053391986

XLP7000系列高性能变频器是一款专为工业自动化领域设计的先进驱动设备, 能够实现对电动机的精确调速与高效控制。它采用先进的矢量控制技术, 具备快速动态响应和高精度转矩控制能力, 可显著提升设备运行效率与稳定性。该变频器支持多种通信协议, 便于与自动化系统集成, 同时配备丰富的保护功能, 确保设备安全可靠运行。广泛应用于风机、水泵、输送带等设备的变频调速控制, 是现代工业自动化生产的理想选择。

更多详细内容请电话咨询

欣米电气