

XLR5000-407.5 ~ 4015Z 7.5 ~ 15KW 15 ~ 32A

Clin 欣灵电气



单 价: **1898.00** 装箱数: 1

产品属性

工作电源: AC380V±10% 50/60Hz

额定功率: 5.5kW、7.5kW、11kW、15kW、18.5kW、
22kW、30kW、37kW、45kW、55kW

额定电流: 11A、15A、23A、30A、37A、45A、60A、
75A、90A、110A

起动方式: 限电流、电压斜坡、突跳+ 限流、突跳+电
压、电流斜坡、双闭环、监控七种模式

停机方式: 软停车, 自由停车

过载能力: 按IEC60947-4-2 标准时间脱扣

起动频率: 具体次数视负载情况而定

保护功能: 过流、过热、缺相、过载等保护功能

防护等级: IP20

外形尺寸: 261×160×153mm

安装尺寸: 245×149mm(4-M5)

冷却方式: 自然风冷

使用场所: 海拔高度≤2000米, 超过高度需降额使用, 室
内无腐蚀性气体、液体等



扫描二维码查看产品文档

联系电话

电话: 0533-2286611

微信: 18053391986

XLR5000系列软起动器, 是一款专为电动机起动控制设计的高效智能设备, 广泛应用于工业自动化、电力系统、石油、化工、冶金、煤炭、轻工、纺织等多个领域。它采用先进的控制技术, 能够实现电动机的平稳起动和停止, 有效降低起动电流, 减少对电网的冲击。该软起动器具备多种起动模式, 可根据不同负载需求灵活选择, 同时支持智能设定与记忆功能, 操作简便。其独特的软停车功能, 可有效防止水锤效应, 保护设备安全。

更多详细内容请电话咨询

欣米电气