

EOCR-SS 30型 3-30A



单 价: 135.00

装箱数: 100

产品属性

工作电源: AC220V~380V 50Hz
电流范围 : 05型 : 0.5~6.5A ; 30型 : 3~30A ; 60型 : 5~65A
启动避让时间 : D-Time : 0.2~38s±5%
断相动作时间 : O-Time : 2~17s
过载动作时间 : O-Time : 2~17s
复位方式 : 面板复位或断电复位
触点形式 : 一组常开常闭转换触点
触点状态 : 通电吸合 (代号R) ; 通电不吸 (代号N)
触点容量 : 3A AC380V(阻性)
外形尺寸 : 55×72.5×66mm
安装形式 : 导轨式

电流范围: 05型 : 0.5~6.5A ; 30型 : 3~30A ; 60型 : 5~65A

启动避让时间: D-Time : 0.2~38s±5%

断相动作时间: O-Time : 2~17s

过载动作时间: O-Time : 2~17s

启动延时: ≤2s±5%

复位方式: 面板复位或断电复位

触点形式: 一组常开常闭转换触点

触点状态: 通电吸合 (代号R) ; 通电不吸 (代号N)

触点容量: 3A AC380V(阻性)

外形尺寸: 55×72.5×66mm

安装形式: 导轨式



扫描二维码查看产品文档

联系电话

电话: 0533-2286611

微信: 18053391986

EOCR-SS 电动机保护器是一款高性能的电动机保护装置，适用于多种工业环境。它采用先进的微处理器技术，能够实时监测电动机的运行状态，提供过载、堵转、断相等多种保护功能。该保护器操作简便，支持按键整定，可灵活设定保护参数。其故障诊断功能强大，能显示故障电流及类别，便于快速排查问题。广泛应用于电力、化工、冶金等行业的电动机保护，为设备安全运行保驾护航。

更多详细内容请电话咨询

XM 欣米电气