

HHD1-1 4-20A

C-Lin 欣灵电气



扫描二维码查看产品文档

联系电话

电话: 0533-2286611

微信: 18053391986

单 价: 284.00 装箱数: 40

产品属性

工作电源: AC220V、AC380V 50Hz

电流范围: -1A:1~5A -1:4~20A -1B:16~80A

保护功能: 断相、三相不平衡、过载、堵转、启动避让

显示方式: LED数码管显示最大相电流和记忆故障状态

显示精度: 2.0级

整定方式: 电位器静态量化整定

复位方式: 面板复位或断电复位

脱扣等级: 2、5……40 连续可调

触点形式: 一组常开常闭转换触点

触点容量: 3A AC380V(阻性)

外形尺寸: 125×71×120mm

安装方式: 装置式和导轨式兼容

选配功能: 接地 (代号J需配专用零序互感器) 或4-20mA
变送输出 (代号B)

HHD1 数显智能型电动机保护器是一款先进的电动机保护装置，专为工业环境中的电动机安全运行设计。

它采用高精度测量技术与智能算法，可实时监测电动机运行状态，具备过载、堵转、断相、三相不平衡、过压、欠压等全面保护功能。其数显界面操作便捷，支持智能设定与记忆功能，通过按键整定方式轻松设定参数。故障发生时，保护器能迅速动作并显示故障电流值及类别，确保电动机安全可靠运行，广泛适用于电力、石油、化工、冶金、煤炭、纺织等行业的电动机保护需求。

更多详细内容请电话咨询

欣米电气