

# HHD1B-2Z 40-200A 整体式

**C-Lin** 欣灵电气



扫描二维码查看产品文档

## 联系电话

电话: 0533-2286611

微信: 18053391986

单 价: **646.00**      装箱数: 18

## 产品属性

工作电源: AC220V、AC380V 50Hz

电流范围: -1 : 2~100A -2 : 40~200A-3 :  
80~400A -4 : 160~800A

保护功能: 断相、三相不平衡、过载、堵转、启动避让、  
短路、过压、欠压、欠载、接地(需配专用零序互感器)

显示方式: LED数码管循环显示三相电流和记忆故障状态  
及查询

显示精度: 2.0级

整定方式: 按键整定

触点形式: 一组常开、一组常闭独立触点

触点容量: 3A AC380V(阻性)

外形尺寸: HHD1B-1、3、4 : 100×66×156mm ;  
HHD1B-2 : 120×62.5×168.5mm

安装方式: 装置式和导轨式兼容

配互感器: HHD1B-3、4 需另配电流互感器

可选功能: RS-485通讯接口 (代号T)、4~20mA变送输  
出 (代号B)

HHD1B智能型电动机监控器是一款先进的电动机保护装置，适用于工业自动化、电力系统、石油、化工、冶金、煤炭、轻工、纺织等众多行业。它采用高精度测量技术，结合智能算法，可实时监测电动机运行状态，具备过载、堵转、断相、三相不平衡、过压、欠压等多种保护功能，有效保障电动机安全运行。该监控器支持智能设定与记忆功能，通过按键整定方式设定额定电流等参数，具备故障电流自锁技术，保护后能显示故障电流值及类别，为电动机安全运行提供全面保障。

更多详细内容请电话咨询

**欣米电气**