

HHD1C-1Z 2-100A 整体式



单 价: **794.00** 装箱数: 20

产品属性

工作电源: AC220V、AC380V 50Hz

电流范围: -1 : 2~100A -2 : 40~200A-3 :

80~400A -4 : 160~800A保护功能: 断相、三相不平衡、过载、堵转、启动避让、短路、过压、欠压、欠载、故障记忆、接地(需配专用零序互感器)显示方式: 中/英文汉字液晶显示和记忆故障状态及查询整定方式: 按键整定触点形式: 一组常开、一组常闭独立触点触点容量: 3A AC380V(阻性)外形尺寸: HHD1C-1、3、4 : 100×66×156mm ; HHD1C-2 : 120×62.5×168.5mm安装方式: 装置式和导轨式兼容配互感器: HHD1C-3、4 需另配电流互感器可选功能: RS-485通讯接口 (代号T)、4~20mA变送输出 (代号B)

保护功能: 断相、三相不平衡、过载、堵转、启动避让、短路、过压、欠压、欠载、故障记忆、接地(需配专用零序互感器)

显示方式: 中/英文汉字液晶显示和记忆故障状态及查询

整定方式: 按键整定

触点形式: 一组常开、一组常闭独立触点

触点容量: 3A AC380V(阻性)

外形尺寸: HHD1C-1、3、4 : 100×66×156mm ;
HHD1C-2 : 120×62.5×168.5mm

安装方式: 装置式和导轨式兼容

配互感器: HHD1C-3、4 需另配电流互感器

可选功能: RS-485通讯接口 (代号T)、4~20mA变送输出 (代号B)



扫描二维码查看产品文档

联系电话

电话: 0533-2286611

微信: 18053391986

HHD1C 智能型电动机监控器 (中/英文液晶显示界面) 是一款先进的电动机保护装置, 专为工业环境设计, 适用于多种复杂工况。它采用高精度传感器和智能算法, 实时监测电动机的运行参数, 提供过载、堵转、断相等多种保护功能。其双语液晶界面操作简便, 支持一键式参数设定与记忆, 确保设置的便捷性和准确性。该监控器还具备故障自锁功能, 能在保护动作后显示故障电流值及类型, 便于故障排查。广泛应用于电力、化工、冶金等行业, 为电动机的安全运行提供全方位保障。

更多详细内容请电话咨询

