

HHD1C-3F 80-400A 分体式

CLin 欣灵电气



扫描二维码查看产品文档

联系电话

电话: 0533-2286611

微信: 18053391986

单 价: **871.00**

装箱数: 20

产品属性

工作电源: AC220V、AC380V 50Hz

电流范围: -1 : 2~100A -2 : 40~200A-3 :
80~400A -4 : 160~800A

保护功能: 断相、三相不平衡、过载、堵转、启动避让、短路、过压、欠压、欠载、故障记忆、接地(需配专用零序互感器)

显示方式: 中/英文汉字液晶显示和记忆故障状态及查询

整定方式: 按键整定

触点形式: 一组常开、一组常闭独立触点

触点容量: 3A AC380V(阻性)

外形尺寸: 显示器部分100×52.5×106mm

开孔尺寸: 92.5+0.5×45+0.5mm

安装方式: 面板式

配互感器: HHD1C-3、4 需另配电流互感器

可选功能: RS-485通讯接口 (代号T) 、4~20mA变送输出 (代号B)

HHD1C 智能型电动机监控器 (中/英文液晶显示界面) 是一款先进的电动机保护装置，专为工业环境设计，适用于多种复杂工况。它采用高精度传感器和智能算法，实时监测电动机的运行参数，提供过载、堵转、断相等多种保护功能。其双语液晶界面操作简便，支持一键式参数设定与记忆，确保设置的便捷性和准确性。该监控器还具备故障自锁功能，能在保护动作后显示故障电流值及类型，便于故障排查。广泛应用于电力、化工、冶金等行业，为电动机的安全运行提供全方位保障。

更多详细内容请电话咨询

XM 欣米电气