

HHD1F-A 0.5-6.5A



单 价: 211.00 装箱数: 40

产品属性

工作电源: AC220V、AC380V 50Hz
电流范围: -A:0.5~6.5A -B:1~100A
保护功能: 启动避让、断相、三相不平衡、过载（定时限/反时限）、堵转、欠载、接地
显示方式: LED数码管显示最大相电流及故障状态指示
显示精度: 2.0 级
整定方式: 按键整定
复位方式: 面板复位或断电复位及自动复位
触点形式: 一组独立常开常闭
触点容量: 3A AC380V(阻性)
外形尺寸: 125×71×120mm
安装方式: 装置式和35mm导轨式兼容
选配功能: 接地（代号J需配专用零序互感器）或4-20mA变送输出（代号B）
备注: 替代HHD1系列、HHD3i系列、HHD3H系列、HHD3A系列、HHD3C系列、HHD4S系列、JD-501S系列



扫描二维码查看产品文档

联系电话

电话: 0533-2286611

微信: 18053391986

HHD1D 智能型数字设定数显电动机保护器，是一款专为电动机安全运行设计的智能保护装置，适用于工业自动化、电力系统、石油、化工、冶金、煤炭、轻工、纺织等多个领域。它采用高精度测量技术，实时监测电动机运行状态，具备过载、堵转、断相、三相不平衡、过压、欠压等多种保护功能。通过智能设定与记忆功能，用户可轻松设定额定电流等参数，故障发生时，保护器能自动锁定故障电流并显示故障类别，为电动机的安全运行提供全方位保障。

更多详细内容请电话咨询

