

HHD2-B/G 2-5A



单 价: 86.00 装箱数: 54

产品属性

电流范围: -A/G : 1~2.5A -B/G : 2~5A -C/G : 4~10A- D/G : 8~20A -E/G : 16~40A -F/G : 32~80A
保护功能: 断相、过载
整定方式: 电位器静态量化整定
显示方式: 发光管指示工作状态
触点形式: (固态开关) 常闭触点
触点容量: 1A AC380V(阻性)
控制回路: 工作电压 AC220V与AC380V通用
外形尺寸: 53×64×103.5mm
安装方式: 装置式与导轨式兼容



扫描二维码查看产品文档

联系电话

电话: 0533-2286611

微信: 18053391986

HHD2-□/G无功耗电动机保护器是一款高效节能的电动机保护装置，适用于工业自动化、电力系统、石油、化工、冶金、煤炭、轻工、纺织等多个领域。该保护器采用先进的无功耗技术，通过高精度测量和智能算法，实时监测电动机的运行状态，具备过载、堵转、断相、三相不平衡、过压、欠压等多种保护功能，确保电动机的安全运行。其智能设定与记忆功能，可通过按键整定方式设定额定电流等参数，具备故障电流自锁技术，保护后能显示故障时的电流值及类别，为电动机的安全运行提供全面保障。

更多详细内容请电话咨询

