

HHD3E-BP(JD-5)8-40A

C-Lin 欣灵电气



扫描二维码查看产品文档

联系电话

电话: 0533-2286611

微信: 18053391986

单 价: 90.00 装箱数: 60

产品属性

工作电源: AC220V、AC380V 50Hz
电流范围: -1P : 0.2~1A ; -2P : 0.4~2A ; -ATP : 1~5A; -AP : 2~10A ; -BP : 8~40A ; -CP : 20~100A
保护功能: 断相、三相不平衡、过载、堵转、启动避让
显示方式: 发光管指示状态
整定方式: 电位器静态量化标定
启动避让: 2~60s 连续可调
复位方式: 断电复位
触点形式: 一常闭触点
触点容量: 3A AC380V(阻性)
外形尺寸: 125×66×92mm
安装方式: 装置式与导轨式兼容

HHD3E- □ P 智能电动机保护器是一款先进的电动机保护装置，适用于工业自动化、电力系统、石油、化工、冶金、煤炭、轻工、纺织等多个领域。它采用高精度测量技术和智能算法，实时监测电动机运行状态，具备过载、堵转、断相、三相不平衡、过压、欠压等多种保护功能，有效保障电动机安全运行。

该保护器支持智能设定与记忆功能，通过按键整定方式设定额定电流等参数，具备故障电流自锁技术，保护后能显示故障时的电流值及类别，为电动机的安全运行提供全面保障。

更多详细内容请电话咨询

 欣米电气