

HHD3E-BPL 8~40A

Clin 欣灵电气



单 价: 100.00

装箱数: 50

产品属性

工作电源: AC220V、AC380V 50Hz

电流范围: -ATPL : 1~5A ; -APL : 2~10A-BPL : 8~40A ; -CPL : 20~100A

保护功能: 断相、三相不平衡、过载、堵转、启动避让

显示方式: 发光管指示状态整定方式: 电位器静态量化标定启动避让: 2~60s 连续可调复位方式: 断电复位触点形式: 一常闭触点、一组表头驱动触点容量:

3A AC380V(阻性)外形尺寸: 125×71×92mm安装方式: 装置式与导轨式兼容直流表头: 另购

整定方式: 电位器静态量化标定

启动避让: 2~60s 连续可调

复位方式: 断电复位

触点形式: 一常闭触点、一组表头驱动

触点容量: 3A AC380V(阻性)

外形尺寸: 125×71×92mm

安装方式: 装置式与导轨式兼容

直流表头: 另购



扫描二维码查看产品文档

联系电话

电话: 0533-2286611

微信: 18053391986

HHD3E-□PL智能表头驱动电动机保护器是一款专为电动机保护设计的智能设备，广泛应用于工业自动化、电力系统、石油、化工、冶金、煤炭、轻工、纺织等多个领域。它采用高精度测量技术和智能算法，能够实时监测电动机的运行状态，具备过载、堵转、断相、三相不平衡、过压、欠压等多种保护功能，确保电动机的安全运行。该保护器支持智能设定与记忆功能，可通过按键整定方式设定额定电流等参数，具有故障电流自锁技术，保护后能显示故障时的电流值及类别，为电动机的安全运行提供全面保障。

更多详细内容请电话咨询

Xinmi 欣米电气