

HHD3H-A 2-20A

C-Lin 欣灵电气



扫描二维码查看产品文档

联系电话

电话: 0533-2286611

微信: 18053391986

单 价: **208.00** 装箱数: 40

产品属性

工作电源: AC220V、AC380V 50Hz
电流范围: -1 : 0.2~1A ; -2 : 0.4~2A ; -AT : 1~5A-A : 2~20A ; -B : 8~40A ; -T : 20~100A-H1 : 40~200A ; -H2 : 80~400A-H3 : 160~800A
保护功能: 断相、三相不平衡、过载、堵转、启动避让
显示方式: 发光管指示工作状态和记忆故障状态
整定方式: 电位器静态量化整定
脱扣等级: 2、5、10、15、20、25、30、35、40连续可调，适应从轻载到重载启动各类电机需求
复位方式: 面板复位或断电复位
触点形式: 一组常开常闭转换触点
外形尺寸: 125×71×120mm安装方式：装置式和导轨式 兼容配互感器：H1、H2、H3、另配200：5、400：5、800：5通用电流互感器替代产品：HHD3A系列
安装方式: 装置式和导轨式兼容
配互感器: H1、H2、H3、另配200：5、400：5、800：5通用电流互感器
替代产品: HHD3A系列

HHD3H 智能型电动机保护器，是一款专为电动机安全运行设计的智能保护装置，适用于工业自动化、电力系统、石油、化工、冶金、煤炭、轻工、纺织等多个行业。它采用先进的智能算法，能够实时监测电动机的运行状态，提供过载、堵转、断相、三相不平衡、过压、欠压等多种保护功能。该保护器支持智能设定与记忆功能，可通过按键整定方式设定额定电流等参数，具备故障电流自锁技术，保护后能显示故障时的电流值及类别，为电动机的安全运行提供全面保障。

更多详细内容请电话咨询

欣米电气