

HHD3H-C 20-100A

C-Lin 欣灵电气



扫描二维码查看产品文档

联系电话

电话: 0533-2286611

微信: 18053391986

单 价: **314.00** 装箱数: 20

产品属性

工作电源:	AC220V、AC380V 50Hz
电流范围:	-C : 20~100A ; -D : 40~200A ; -E : 60~300A
保护功能:	断相、过载、三相不平衡、堵转、启动避让
显示方式:	发光管指示工作状态和记忆故障状态
整定方式:	电位器静态量化整定
脱扣等级:	2、5、10、15、20、25、30、35、40连续可调，适应从轻载到重载起动各类电机需求
复位方式:	面板复位或断电复位
触点形式:	一组常开、一组常闭独立触点
触点容量:	3A AC380V(阻性)
外形尺寸:	154×65×157mm
安装方式:	装置式

HHD3H 智能型电动机保护器，是一款专为电动机安全运行设计的智能保护装置，适用于工业自动化、电力系统、石油、化工、冶金、煤炭、轻工、纺织等多个行业。它采用先进的智能算法，能够实时监测电动机的运行状态，提供过载、堵转、断相、三相不平衡、过压、欠压等多种保护功能。该保护器支持智能设定与记忆功能，可通过按键整定方式设定额定电流等参数，具备故障电流自锁技术，保护后能显示故障时的电流值及类别，为电动机的安全运行提供全面保障。

更多详细内容请电话咨询

欣米电气