

# HHD3H-E 60-300A

**C-Lin** 欣灵电气



扫描二维码查看产品文档

## 联系电话

电话: 0533-2286611

微信: 18053391986

单 价: **367.00**      装箱数: 20

## 产品属性

工作电源: AC220V、AC380V 50Hz

电流范围: -C : 20~100A ; -D : 40~200A ; -E : 60~300A

保护功能: 断相、过载、三相不平衡、堵转、启动避让

显示方式: 发光管指示工作状态和记忆故障状态

整定方式: 电位器静态量化整定

脱扣等级: 2、5、10、15、20、25、30、35、40连续可调，适应从轻载到重载起动各类电机需求

复位方式: 面板复位或断电复位

触点形式: 一组常开、一组常闭独立触点

触点容量: 3A AC380V(阻性)

外形尺寸: 154×65×157mm

安装方式: 装置式

HHD3H 智能型电动机保护器，是一款专为电动机安全运行设计的智能保护装置，适用于工业自动化、电力系统、石油、化工、冶金、煤炭、轻工、纺织等多个行业。它采用先进的智能算法，能够实时监测电动机的运行状态，提供过载、堵转、断相、三相不平衡、过压、欠压等多种保护功能。该保护器支持智能设定与记忆功能，可通过按键整定方式设定额定电流等参数，具备故障电流自锁技术，保护后能显示故障时的电流值及类别，为电动机的安全运行提供全面保障。

更多详细内容请电话咨询

**欣米电气**