

HHD3i-B 8-40A

C-Lin 欣灵电气



扫描二维码查看产品文档

联系电话

电话: 0533-2286611

微信: 18053391986

单 价: **272.00** 装箱数: 40

产品属性

工作电源: AC220V、AC380V 50Hz

电流范围: -1 : 0.2~1A ; -2 : 0.4~2A ; -AT : 1~5A-A : 2~20A ; -B : 8~40A ; -T : 20~100A-H1 : 40~200A ; -H2 : 80~400A-H3 : 160~800A

保护功能: 断相、过载、三相不平衡、堵转、启动避让

显示方式: LED数码管显示电流和记忆故障状态

整定方式: 电位器静态量化整定

脱扣等级: 2、5、10、15、20、25、30、35、40连续可调，适应从轻载到重载启动各类电机需求

复位方式: 面板复位或断电复位

触点形式: 一组常开常闭转换触点

安装方式: 装置式和导轨式兼容

配互感器: H1、H2、H3 另配200 : 5、400 : 5、800 : 5通用电流互感器

替代产品: HHD4S-A (JD-501S) 、HHD3C系列

HHD3i智能数显电动机保护器是一款先进的电动机保护装置，专为工业自动化和电力系统设计。它采用高精度传感器和智能算法，能够实时监测电动机的运行状态，提供过载、堵转、断相、三相不平衡、过压、欠压等多种保护功能。该保护器支持智能设定与记忆功能，通过按键整定方式轻松设定额定电流等参数，确保电动机的安全运行。其故障电流自锁技术可在保护后显示故障电流值及类别，适用于石油、化工、冶金、煤炭、轻工、纺织等多个行业，为电动机的安全运行提供全面保障。

更多详细内容请电话咨询

欣米电气