

HHD3i-D 40-200A

C-Lin 欣灵电气



扫描二维码查看产品文档

联系电话

电话: 0533-2286611

微信: 18053391986

单 价: **431.00** 装箱数: 20

产品属性

工作电源: AC220V、AC380V 50Hz

电流范围: -C : 20~100A ; -D : 40~200A ; -E : 60~300A

保护功能: 断相、三相不平衡、过载、堵转、启动避让

显示方式: LED 数码管显示电流和记忆故障状态

整定方式: 电位器静态量化整定

脱扣等级: 2、5、10、15、20、25、30、35、40连续可调，适应从轻载到重载起动各类电机需求

复位方式: 面板复位或断电复位

触点形式: 一组常开、一组常闭独立触点

触点容量: 3A AC380V(阻性)

外形尺寸: 154×65×157mm

安装方式: 装置式

替代产品: HHD4S-B、C(JD-601S)、HHD3C系列

HHD3i智能数显电动机保护器是一款先进的电动机保护装置，专为工业自动化和电力系统设计。它采用高精度传感器和智能算法，能够实时监测电动机的运行状态，提供过载、堵转、断相、三相不平衡、过压、欠压等多种保护功能。该保护器支持智能设定与记忆功能，通过按键整定方式轻松设定额定电流等参数，确保电动机的安全运行。其故障电流自锁技术可在保护后显示故障电流值及类别，适用于石油、化工、冶金、煤炭、轻工、纺织等多个行业，为电动机的安全运行提供全面保障。

更多详细内容请电话咨询

欣米电气