

CLin 欣灵电气



单 价: **82.00**

装箱数: 200

产品属性

控制电压: 5-32VDC

控制电流: 10-45mA

负载电压: 20 : 12-250VDC

负载电流: 10A、15A、20A、25A、30A、40A、60A

通态压降: DC≤ 1.2VDC

通断时间: DC≤ 5ms

断态漏电流: DC≤ 5mA

介质耐压: ≥ 2000VAC

环境温度: -30~80°C

外形尺寸: 60×45×29mm

安装形式: 螺栓安装

说 明: 负载10A 以上必须安装散热器



扫描二维码查看产品文档

联系电话

电话: 0533-2286611

微信: 18053391986

HHG1单相固体继电器是一款高性能的电气控制装置，主要用于实现单相电路的无触点开关控制。它采用先进的固态技术，具有响应速度快、可靠性高、寿命长等特点，能够有效避免传统机械继电器的磨损和接触不良问题。该继电器广泛应用于工业自动化设备、家用电器、照明系统等领域，尤其适合需要频繁开关和高精度控制的场合。其紧凑的结构设计和简单的安装方式，使其能够轻松集成到各种设备中，为用户提供高效、稳定的电气控制解决方案。

更多详细内容请电话咨询

XM 欣米电气