

HHG1-1/250F-22、38 20Z、25Z

C-Lin 欣灵电气



扫描二维码查看产品文档

联系电话

电话: 0533-2286611

微信: 18053391986

单 价: **78.00** 装箱数: 200

产品属性

控制电压: 90-250VAC

控制电流: 6-20mA

负载电压: 38 : 24-440VAC

负载电流: 10A、15A、20A、25A、30A、40A、60A、80A、100A

通态压降: $AC \leq 1.6VAC$

通断时间: $AC \leq 10ms$

断态漏电流: $AC \leq 10mA$

介质耐压: $\geq 2500VAC$

环境温度: $-30 \sim 80^{\circ}C$

外形尺寸: 60×45×29mm

安装形式: 螺栓安装

说 明: 负载5A 以上必须安装散热器 ; 负载80A 以上必须加风扇强冷或水冷

HHG1单相固体继电器是一款高性能的电气控制装置，主要用于实现单相电路的无触点开关控制。它采用先进的固态技术，具有响应速度快、可靠性高、寿命长等特点，能够有效避免传统机械继电器的磨损和接触不良问题。该继电器广泛应用于工业自动化设备、家用电器、照明系统等领域，尤其适合需要频繁开关和高精度控制的场合。其紧凑的结构设计和简单的安装方式，使其能够轻松集成到各种设备中，为用户提供高效、稳定的电气控制解决方案。

更多详细内容请电话咨询

欣米电气