

HHG1-2/032F-22、38 20Z、25Z

C-Lin 欣灵电气



扫描二维码查看产品文档

联系电话

电话: 0533-2286611

微信: 18053391986

单 价: **105.00** 装箱数: 200

产品属性

控制电压: 3-32VDC

控制电流: 单路 < 15mA

负载电压: 38 : 24-440VAC

负载电流: 10A、15A、20A、25A、30A、40A(单路)

通态压降: AC ≤ 1.6VAC

通断时间: AC ≤ 10ms

断态漏电流: AC ≤ 10mA

介质耐压: ≥ 2500VAC

环境温度: -30~80℃

外形尺寸: 57×44×30mm

安装形式: 螺栓安装

说 明: 负载5A 以上必须加装散热器

HHG1单相固体继电器是一款高性能的电气控制装置，主要用于实现单相电路的无触点开关控制。它采用先进的固态技术，具有响应速度快、可靠性高、寿命长等特点，能够有效避免传统机械继电器的磨损和接触不良问题。该继电器广泛应用于工业自动化设备、家用电器、照明系统等领域，尤其适合需要频繁开关和高精度控制的场合。其紧凑的结构设计和简单的安装方式，使其能够轻松集成到各种设备中，为用户提供高效、稳定的电气控制解决方案。

更多详细内容请电话咨询

欣米电气