

HHG1-3/250F-38 100Z、120Z(铜底板)

C-Lin 欣灵电气



扫描二维码查看产品文档

联系电话

电话: 0533-2286611

微信: 18053391986

单 价: **630.00** 装箱数: 48

产品属性

控制电压: 90-250VAC

控制电流: 8-30mA

负载电压: 24-440VAC

负载电流: 10A、15A、20A、25A、30A、40A、60A、80A、100A、120A

通态压降: $AC \leq 1.6VAC$

通断时间: $AC \leq 10ms$

断态漏电流: $AC \leq 10mA$

介质耐压: $\geq 2500VAC$

环境温度: $-30 \sim 80^{\circ}C$

外形尺寸: 106×75×40mm

安装形式: 螺栓安装

说明: 负载5A以上必须安装散热器; 负载80A以上必须加风扇强冷或水冷

HHG1单相固体继电器是一款高性能的电气控制元件，主要用于实现单相电路的无触点开关控制。它采用先进的固态技术，具有响应速度快、寿命长、可靠性高和抗干扰能力强等特点。HHG1固体继电器广泛应用于工业自动化、家电控制、照明系统等领域，能够有效替代传统机械式继电器，为设备的稳定运行提供保障。其紧凑的结构设计和灵活的安装方式，使其在各种应用场景中都能轻松集成，满足不同用户的需求。

更多详细内容请电话咨询

 欣米电气