

HHG1F-3/024F-38 60Z、80Z(铜底板)

C-Lin 欣灵电气



扫描二维码查看产品文档

联系电话

电话: 0533-2286611

微信: 18053391986

单 价: **878.00** 装箱数: 48

产品属性

控制电压: 12-32VDC

控制电流: $\leq 60\text{mA}$

负载电压: 24-440VAC

负载电流: 10A、15A、20A、25A、30A、40A

通态压降: $\text{AC} \leq 1.6\text{VAC}$

控制保护: 输入端正反互锁延时100ms

断态漏电流: $\text{AC} \leq 10\text{mA}$

介质耐压: $\geq 2500\text{VAC}$

环境温度: $-30 \sim 80^\circ\text{C}$

外形尺寸: 106×75×32mm

安装方式: 螺栓安装

说明: 负载5A以上必须安装散热器

HHG1F 三相正反转固体继电器是一款高性能的电气控制设备，专为需要精确控制电机正反转的工业应用设计。它采用先进的固态技术，具备快速响应和高可靠性特点，能够实现电机的平稳切换和精准控制。该继电器支持多种控制模式，操作简单，易于集成到现有系统中。广泛应用于机械制造、自动化生产线、物料输送等领域，为设备的高效运行提供稳定支持。

更多详细内容请电话咨询

欣米电气