

HHG62-1/032F-22、38 4Z



单 价: 27.50 装箱数: 300

产品属性

控制电压: 3-32VDC

控制电流: 5-25mA

负载电压: 22 : 24-240VAC、38 : 24-440VAC

负载电流: 1A、2A、3A、4A

通态压降: $AC \leq 1.6VAC$

控制保护: $AC \leq 10ms$

断态漏电流: $AC \leq 10ms$

介质耐压: $\geq 1500VAC$

环境温度: $-30 \sim 80^{\circ}C$

外形尺寸: $29 \times 12.6 \times 28mm$

安装形式: 双列直插、导轨安装

说明: 安装在通风较好的散热窗旁边

注: 适配插座RX78624



扫描二维码查看产品文档

联系电话

电话: 0533-2286611

微信: 18053391986

HHG1F 三相正反转固体继电器是一款高性能的电气控制设备，专为需要精确控制电机正反转的工业应用设计。它采用先进的固态技术，具备快速响应和高可靠性特点，能够实现电机的平稳切换和精准控制。该继电器支持多种控制模式，操作简单，易于集成到现有系统中。广泛应用于机械制造、自动化生产线、物料输送等领域，为设备的高效运行提供稳定支持。

更多详细内容请电话咨询

