

HHG63-0/032F-20 3Z

Clin 欣灵电气



单 价: **31.00** 装箱数: 300

产品属性

- 控制电压: 3-32VDC
- 控制电流: 5-25mA
- 负载电压: 20 : 12-200VDC
- 负载电流: 1A、2A、3A、4A
- 通态压降: $DC \leq 1.2VAC$
- 控制保护: $DC \leq 5ms$
- 断态漏电流: $DC \leq 5ms$
- 介质耐压: $\geq 1500VAC$
- 环境温度: $-30 \sim 80^{\circ}C$
- 外形尺寸: 30.6×12.8×33mm
- 安装形式: 双列直插、导轨安装
- 说明: 安装在通风较好的散热窗旁边



扫描二维码查看产品文档

联系电话

电话: 0533-2286611
微信: 18053391986

HHG1F 三相正反转固体继电器是一款高性能的电气控制设备，专为需要精确控制电机正反转的工业应用设计。它采用先进的固态技术，具备快速响应和高可靠性特点，能够实现电机的平稳切换和精准控制。该继电器支持多种控制模式，操作简单，易于集成到现有系统中。广泛应用于机械制造、自动化生产线、物料输送等领域，为设备的高效运行提供稳定支持。

更多详细内容请电话咨询

