

HHT1-L/22、38 60A、80A

C-Lin 欣灵电气



扫描二维码查看产品文档

联系电话

电话: 0533-2286611

微信: 18053391986

单 价: **169.00** 装箱数: 200

产品属性

控制方式: 4-20mA 调整

移相范围: 0-175 度

调压范围: 22 : 10-250VAC、38 : 10-440VAC

负载电压: 22:220VAC、38:380VAC

负载电流: 10A、15A、20A、25A、30A、40A、60A、80A

低阻断: $\leq 3VAC$

隔离电压: 无源型全隔离

断态漏电流: $\leq 10mA$

介质耐压: $\geq 2500VAC$

环境温度: -30~80℃

外形尺寸: 60×45×29mm

安装形式: 螺栓安装

说明: 负载5A以上必须安装散热器80A以上必须加风扇强冷或水冷

HHT1/2单相固体调压器是一款高效、稳定的电压调节设备，主要用于单相交流电路的电压控制。它采用先进的固态技术，具备快速响应和高精度调节的特点，能够有效稳定输出电压，确保设备在不同负载条件下的稳定运行。该调压器操作简便，支持多种控制方式，可广泛应用于工业自动化、照明控制、实验室设备等场景，为各种单相设备提供可靠的电压调节解决方案。

更多详细内容请电话咨询

欣米电气