

# HHT1-U/22、38 100A、125A(铜底板)

**C-Lin** 欣灵电气



单 价: **137.00**

装箱数: 160

## 产品属性

控制方式: 0-5VDC、0-10VDC、4-20mA、10K 手动电位器控制

辅助电源: 12VDC

额定电压: 22 : 220VAC 38:380VAC

移相范围: 0-180°

调压范围: 22 : 0-240VAC 38:0-440VAC

隔离电压: 有源全隔离

负载电流: 10A、15A、20A、25A、30A、40A、60A、80A、100A、125A

通态压降: ≤ 3VAC

断态漏电流: ≤ 10mA

介质耐压: ≥ 2000VAC

环境温度: -30-80°C

外形尺寸: 60×45×33

安装形式: 螺栓安装

说明: 负载5A以上必须安装散热器80A以上必须加风扇强冷或水冷



扫描二维码查看产品文档

## 联系电话

电话: 0533-2286611

微信: 18053391986

HHT1/2单相固体调压器是一款高效、稳定的电压调节设备，主要用于单相交流电路的电压控制。它采用先进的固态技术，具备快速响应和高精度调节的特点，能够有效稳定输出电压，确保设备在不同负载条件下的稳定运行。该调压器操作简便，支持多种控制方式，可广泛应用于工业自动化、照明控制、实验室设备等场景，为各种单相设备提供可靠的电压调节解决方案。

更多详细内容请电话咨询

**XM** 欣米电气