

HHT1-U/22、38 30A、40A

C-Lin 欣灵电气



单 价: **68.60** 装箱数: 160

产品属性

- 控制方式: 0-5VDC、0-10VDC、4-20mA、10K 手动电位器控制
- 辅助电源: 12VDC
- 额定电压: 22 : 220VAC 38:380VAC
- 移相范围: 0-180°
- 调压范围: 22 : 0-240VAC 38:0-440VAC
- 隔离电压: 有源全隔离
- 负载电流: 10A、15A、20A、25A、30A、40A、60A、80A、100A、125A
- 通态压降: ≤ 3VAC
- 断态漏电流: ≤ 10mA
- 介质耐压: ≥ 2000VAC
- 环境温度: -30-80℃
- 外形尺寸: 60×45×33
- 安装形式: 螺栓安装
- 说明: 负载5A以上必须安装散热器80A以上必须加风扇强冷或水冷



扫描二维码查看产品文档

联系电话

电话: 0533-2286611
微信: 18053391986

HHT1/2单相固体调压器是一款高效、稳定的电压调节设备，主要用于单相交流电路的电压控制。它采用先进的固态技术，具备快速响应和高精度调节的特点，能够有效稳定输出电压，确保设备在不同负载条件下的稳定运行。该调压器操作简便，支持多种控制方式，可广泛应用于工业自动化、照明控制、实验室设备等场景，为各种单相设备提供可靠的电压调节解决方案。

更多详细内容请电话咨询

