

HHT3-3/38 100A三相三线调压(铜底板)



单 价: 894.00 装箱数: 48

产品属性

控制方式: 0-5VDC、0-10VDC、4-20mA三种方式可选
额定电压: 380VAC
移相角: HHT3-3 : 0~150°
调压范围: 0-380VAC
隔离电压: 有源型全隔离
负载电流: 25A、40A、75A、100A、125A
最低阻断: ≤ 3.0VAC
断态漏电流: ≤ 10mA
介质耐压: ≥2000VAC
环境温度: -30~80℃
外形尺寸: 106×75×41mm
安装形式: 螺栓安装
说明: 负载5A以上必须安装散热器负载80A以上必须加风扇强冷或水冷



扫描二维码查看产品文档

联系电话

电话: 0533-2286611

微信: 18053391986

HHT3单相全隔离固体调压模块，是一款高效、安全的调压设备，适用于工业自动化和电力系统等多种场景。它采用先进的全隔离技术，确保调压过程稳定可靠，有效避免电气干扰。该模块具备单相调压功能，可精确控制电压输出，满足不同设备的调压需求。其紧凑的设计和性能表现，使其在机床、风机、水泵等设备的调速调压控制中表现出色，为工业生产提供稳定动力支持。

更多详细内容请电话咨询

