

HHT4-4/38 200P

C-Lin 欣灵电气



单 价: **3075.00** 装箱数: 1

产品属性

- 控制方式: 4-20mA、0-5V、0-10V三种方式可选
- 输出方式: 相位输出，移相范围0-150°
- 负载电压: 三相380VAC（三相三线）
- 负载电流: 125、150、200A
- 保护功能: 快速熔断器
- 报警功能: 断相、超温，继电器输出(1A/250VAC)
- 介质耐压: $\geq 2000VAC$
- 显示功能: LED面板显示SCR输出百分比及工作状态指示
- 安装方式: 螺栓安装
- 使用负载: 定阻抗电热丝、IR远红外线、UV灯管等
- 外型尺寸: 285×148×210mm
- 冷却方式: 强制风冷



扫描二维码查看产品文档

联系电话

电话: 0533-2286611

微信: 18053391986

HHT4 三相电力调整器是一款高效能的电力控制设备，专为优化三相电力系统而设计。它具备精准的电力调节功能，能够实时监测并调整电压、电流等参数，确保电力系统的稳定运行。该设备采用先进的智能控制技术，具备多种保护功能，如过载保护、短路保护和电压异常保护等，有效保障电力设备的安全。HHT4 适用于工业自动化生产线、商业建筑电力系统以及各类需要精确电力控制的场景，其简洁的操作界面和灵活的配置选项，使其成为电力系统优化的理想选择。

更多详细内容请电话咨询

欣米电气